

# ALGORITHMES USUELS SUR LES TABLEAUX

## 1 Initialisation par saisie

On veut faire remplir n cases d'un tableau de MAX cases par l'utilisateur.  
Les cases devront contenir des valeurs réelles entre -100.0 et 100.0 par exemple.

```
/* avec filtrage des saisies */

CONST MAX = 300 ;
TYPE Tab = Tableau[MAX] de Réel ;

Programme Saisie_A
    VAR n, i : Entier ;
        t    : Tab ;
début
    Ecrire("Combien de valeurs ? 0 à ", MAX, " : ");
    Lire(n) ;

    pour i de 0 à (n-1) pas 1 faire
        | Ecrire("Valeur ? ") ;
        | Lire(t[i]);
    fin pour
fin
```

Rappel :  
t Tableau  
i Indice  
t[i] Valeur dans la case i du tableau t

```
/* avec filtrage des saisies */

CONST MAX = 300 ;
TYPE Tab = Tableau[MAX] de Réel ;

Programme Saisie_B
    VAR n, i : Entier ;
        t    : Tab ;
début
    Ecrire("Combien de valeurs ? 0 à ", MAX, " : ");
    Répéter
        | Lire(n) ;
    jusqu'à (n ≥ 0 ET n ≤ MAX);

    pour i de 0 à (n-1) pas 1 faire
        | Ecrire("Valeur ? ") ;
        | Répéter
            | Lire(t[i]);
        jusqu'à (t[i] ≥ -100.0 ET t[i] ≤ 100.0);
    fin pour
fin
```

## 2 Valeur maximale

On veut obtenir la valeur maximale se trouvant dans le tableau.

PRECONDITION : le tableau contient au moins une case ( $n > 0$ ) au vu du prog. de saisie.

```
Programme Maxi_tableau_NON_VIDE
  VAR n, i : Entier ;
      t : Tab ;
      maxi : Réel ;      /* Rajout à faire dans l'en-tête */
début
  ...                    /* même code que le programme de saisie */

  maxi ← t[0] ;          /* VALEUR en 0 prise comme max temporaire */

  pour i de 1 à (n-1) faire      /* puis on cherche dans les suivantes */
  | si (t[i] > maxi) alors
  | | maxi ← t[i] ;
  | fin si
  fin pour

  Ecrire("Valeur maximale : ", maxi) ;
fin
```

## 3 Position de la valeur maximale

On veut l'indice de la première valeur correspondant à la valeur maximale.

PRECONDITION : le tableau contient au moins une case ( $n > 0$ ) au vu du prog. de saisie.

```
Programme indice_Maxi_tableau_NON_VIDE
  VAR n, i, imaxi : Entier ;      /* Rajout à faire dans l'en-tête */
      t : Tab ;
début
  ...                    /* même code que le programme de saisie */

  imaxi ← 0 ;            /* INDICE 0 pris comme position temporaire */

  pour i de 1 à (n-1) faire      /* puis on cherche dans les suivantes */
  | si (t[i] > t[imaxi]) alors
  | | imaxi ← i ;
  | fin si
  fin pour

  Ecrire("Premier indice contenant le maximum : ", imaxi) ;
fin
```

On obtient le premier indice contenant la valeur maximale si plusieurs cases contiennent cette valeur car on change l'indice `imaxi` uniquement lorsqu'on trouve strictement plus que la valeur maximale `t[imaxi]`.

Variante : pour trouver la dernière case contenant le maximum, on utilise "supérieur ou égal" :

```
| si (t[i] ≥ t[imaxi]) alors
```

## 4 Valeur minimale

On veut obtenir la valeur minimale se trouvant dans le tableau.

PRECONDITION : le tableau contient au moins une case ( $n > 0$ ) au vu du prog. de saisie.

```
Programme Mini_tableau_NON_VIDE
  VAR n, i : Entier ;          /* Rajout à faire dans l'en-tête */
      t    : Tab ;
      mini : Réel ;           /* Rajout à faire dans l'en-tête */
début
  ...                          /* même code que le programme de saisie */

  mini ← t[0] ;                /* VALEUR en 0 prise comme min temporaire */

  pour i de 1 à (n-1) faire    /* puis on cherche dans les suivantes */
  | si (t[i] < mini) alors
  | | mini ← t[i] ;
  | fin si
  fin pour

  Ecrire("Valeur minimale : ", mini) ;
fin
```

## 5 Position de la valeur minimale

On veut l'indice de la première valeur correspondant à la valeur minimale.

PRECONDITION : le tableau contient au moins une case ( $n > 0$ ) au vu du prog. de saisie.

```
Programme indice_Mini_tableau_NON_VIDE
  VAR n, i, imini : Entier ;   /* Rajout à faire dans l'en-tête */
      t    : Tab ;
début
  ...                          /* même code que le programme de saisie */

  imini ← 0 ;                  /* INDICE 0 pris comme position temporaire */

  pour i de 1 à (n-1) faire    /* puis on cherche dans les suivantes */
  | si (t[i] < t[imini]) alors
  | | imini ← i ;
  | fin si
  fin pour

  Ecrire("Premier indice contenant le minimum : ", imini) ;
fin
```

On obtient le premier indice contenant la valeur minimale si plusieurs cases contiennent cette valeur car on change l'indice `imini` uniquement lorsqu'on trouve strictement moins que la valeur minimale `t[imini]`.

Variante : pour trouver la dernière case contenant le minimum, on utilise "inférieur ou égal" :

```
| si (t[i] ≤ t[imini]) alors
```

## 6 Somme et moyenne (pour toutes les valeurs du tableau)

On veut obtenir la moyenne des valeurs se trouvant dans le tableau.

PRECONDITION : le tableau contient au moins une case ( $n > 0$ ) au vu du prog. de saisie.

```
Programme Moyenne
  VAR n, i : Entier ;
      t    : Tab ;
      somme, moyenne : Réel ; /* Rajout */
début
  ...                               /* même code que le programme de saisie */

  somme ← 0.0 ;                      /* initialisation importante */

  pour i de 0 à (n-1) faire          /* pour toutes les cases */
  | somme ← somme + t[i] ;
  fin pour

  moyenne ← somme / n ;              /* précondition n > 0 donc ok */
  Ecrire("Moyenne : ", moyenne) ;
fin
```

## 7 Dénombrement

On veut le nombre de valeurs supérieures à zéro.

```
Programme Denombrement_valeurs_positives
  VAR n, i, nbr : Entier ; /* rajout */
      t    : Tab ;
début
  ...                               /* même code que le programme de saisie */

  nbr ← 0 ;                         /* initialisation importante */

  pour i de 0 à (n-1) faire          /* pour toutes les cases */
  | si (t[i] ≥ 0) alors
  | | nbr ← nbr + 1 ;
  | fin si
  fin pour

  Ecrire("Nombre de valeurs positives : ", nbr) ;
fin
```

## 8 Moyenne des valeurs positives uniquement

Un exemple un peu plus complexe combinant deux algorithmes basiques :

- Dénombrement
- Moyenne

On veut la moyenne des valeurs positives.  
On doit donc compter le nombre de valeurs positives et faire leur somme.  
Attention à la division : il est possible d'avoir 0 valeur positive.

```
Programme Moyenne
  VAR n, i, nbr : Entier ;          /* Rajout */
      t       : Tab ;
      somme, moyenne : Réel ; /* Rajout */
début
  ...                               /* même code que le programme de saisie */

  somme ← 0.0 ;                      /* initialisation importante */
  nbr ← 0 ;

  pour i de 0 à (n-1) faire          /* pour toutes les cases */
  | si (t[i] ≥ 0) alors
  | | nbr ← nbr + 1 ;
  | | somme ← somme + t[i] ;
  | fin si
  fin pour

  si (nbr > 0) alors
  | moyenne ← somme / nbr ;
  sinon
  | moyenne ← 0 ;
  | Ecrire("Warning : aucune valeur positive") ;
  fin si

  Ecrire("Moyenne : ", moyenne) ;
fin
```

## 9 Détection de présence

On veut savoir si un ensemble de valeurs contient au moins une valeur négative.  
On peut donc stopper et répondre dès qu'on trouve une valeur négative.

```
Programme contient_un_negatif
  VAR n, i      : Entier ;
      t        : Tab ;
      detection : Booléen ;          /* Rajout */
début
  ...                                /* même code que le programme de saisie */

  detection ← Faux ;                 /* initialisation importante */
  i ← 0 ;

  /* TQ qu'on a pas détecté de négatif et qu'il reste des cases */
  tant que (NON detection ET i < n) faire
  | si (t[i] < 0) alors
  | | detection ← Vrai ;
  | fin si
  | i ← i + 1 ;
  fin tant que

  si (detection) alors
  | Ecrire("Il y a au moins une valeur négative") ;
  sinon
  | Ecrire("Aucune valeur négative") ;
  fin si

fin
```